## Abscheidermatrix - Auswahlhilfe

### Abscheidertypen für die Gastronomie

| | FF-1A | FF-2A | FF-2AD | FF-4S35A | FF-4S35AD | FS-20 | FS-25 | FS-20K35 | FS-20K40 | FF-4 | FS-5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aerosolabscheider für die einfache Reinigung mittels Schnellverschluss teilbar | Der "Allround" Aerosolabscheider optimiert für die gängigsten Küchenanwend-ungen | Der "Allround" Aerosolabscheider optimiert für die gängigsten Küchenanwend-ungen. Als Sonder-lösung passend in 20mm Aufnahme | Der 2-stufige Aerosolabscheider in 35mm Bautiefe für besonders fettintensive Abluft (China-Imbiss etc.) | Der 2-stufige Aerosolabscheider in 35mm Bautiefe für besonders fettintensive Abluft (China-Imbiss etc.) Als Sonderlösung passend in 20mm Aufnahme | Der neue Aerosolabscheider in 20mm Bautiefe passend für alle gängigen Hauben - ideal zum Nachrüsten | Der neue Aerosolabscheider in 25mm Bautiefe passend für alle gängigen Hauben - ideal zum Nachrüsten | Der 2-stufige Aerosolabscheider in 35mm Bautiefe für besonders fettintensive Abluft (China-Imbiss etc.) | Der 2-stufige Aerosolabscheider in 40mm Bautiefe für besonders fettintensive Abluft (China-Imbiss etc.) Ideal auch für UV-/ Ozon-Systeme | Hochwertige Aerosolabscheider z.B. für den Einsatz in Spülbereichen und Essensausgaben | Hochwertige Aerosolabscheider z.B. für den Einsatz in Spülbereichen und Essensausgaben |
| | | | | | | | | | | | |
| Abscheiderstärke 20 mm | | | | | | • | | | | • | • |
| Abscheiderstärke 20 mm Adapter | | | • | | • | | | | | | |
| Abscheiderstärke 25 mm | | | | | | | • | | | | |
| Abscheiderstärke 35 mm | | | | • | | | | • | | | |
| Abscheiderstärke 40 mm | | • | | | | | | | • | | |
| Abscheiderstärke 50mm | • | | | | | | | | | | |
| Zur Reinigung teilbar | • | | | • | • | | | • | • | | |
| Material Edelstahl 1.4301/AISI 304 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| DIN 18869-5 Bauart A/EN 16282-6 F1 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | |
| DIN 18869-5 Bauart B/EN 16282-6 F2 | | | | | | | | | | • | • |
| Abscheidung Spülen/Essensausgabe | | | | | | | | | | • | • |
| Abscheidung High | • | • | • | | | • | • | | | | |
| Abscheidung Premium | | | | • | • | | | • | • | | |
| DIN 18869-7 geeignet für UV System | • | • | • | • | • | | | • | • | | |
| Zweistufige Abscheidung/Filterung | | | | • | • | | | • | • | | |
| Round Design "Tiefgezogen" | • | • | • | • | • | | | | | • | |
| Edge Design "Einzellamellen" | | | | | | • | • | • | • | | • |
| Sonderabessung möglich | | | | | | • | • | • | • | | • |

### Filtertypen für Industrie und sonstige Anwendungen

| | F-15 10-19mm | F-15 20-47mm | F-15 ab 48mm | F-16 10-19mm | F-16 20-47mm | F-16 ab 48mm | Serie S Synthetikfilter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| Filterstufe Low | • | | | • | | | |
| Filterstufe G2 | | • | | | • | | |
| Filterstufe G3 | | | • | | | • | |
| Filterstufe F5 / F7 | | | | | | | • |
| Material Edelstahl 1.4301/AISI 304 | • | • | • | | | | |
| Aluminium | | | | • | • | • | |
| Synthetik | | | | | | | • |
| Sonderabessung möglich | • | • | • | • | • | • | |